



→ SISTEMA NEBBIOGENO SN80 | SN130 | SN180



**Potente, versatile, semplice da installare.
Il nuovo sistema nebbiogeno di Elkron.**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

In caso di effrazione, il sistema nebbiogeno Elkron SN satura in pochi secondi l'ambiente con una coltre densa e rifrangente che azzerava la visibilità. Questo effetto ostacola l'azione dei malintenzionati e ne compromette le possibilità di fuga in tempi rapidi, allungando così il tempo a disposizione delle forze dell'ordine per raggiungere il luogo dell'intervento.

- Compatibile con tutti i sistemi antintrusione
- Satura l'ambiente in pochissimo tempo
- Usa una miscela atossica a base d'acqua totalmente innocua
- La coltre resiste per più di 60 minuti
- È possibile programmare emissioni ripetute per prolungare l'effetto
- Il vapore si disperde 20 minuti con una semplice aerazione del locale
- Non lascia tracce su apparecchiature, mobili, tessuti o altri oggetti
- Offre una gestione estremamente semplificata

VERSIONI DISPONIBILI

- **SN80** per ambienti fino a 80 m²
- **SN130** per ambienti fino a 130 m²
- **SN180** per ambienti fino a 180 m²





ANTINTRUSIONE



VERSIONI E CARATTERISTICHE

SN80			
Tempi di saturazione sec/m ³	10"	20"	60"
	35 m ³	73 m ³	216 m ³
Dimensioni (LxHxP)	295 x 510 x 140 mm		
Peso	20 Kg		
Capacità serbatoio	1,6 litri		
Numero massimo di emissioni	8 emissioni da 60 secondi		
Interfaccia di connessione	Ethernet RJ45 con protocollo TCP/IP		
Durata di vita della miscela	2 anni		
Installazione	A soffitto o a parete		
Ingressi / Uscite	4 ingressi programmabili / 4 relè programmabili		
Accessori in dotazione	Staffa di fissaggio, ugello inclinazione 0°, 2 batterie di backup 12 Vcc 1,2 Ah		
Assorbimento elettrico	70 W		
Alimentazione	230 Vac		

SN130			
Tempi di saturazione sec/m ³	10"	20"	60"
	61 m ³	116 m ³	351 m ³
Dimensioni (LxHxP)	295 x 510 x 170 mm		
Peso	25 Kg		
Capacità serbatoio	1,6 litri		
Numero massimo di emissioni	5 emissioni da 60 secondi		
Interfaccia di connessione	Ethernet RJ45 con protocollo TCP/IP		
Durata di vita della miscela	2 anni		
Installazione	A soffitto o a parete		
Ingressi / Uscite	4 ingressi programmabili / 4 uscite relè programmabili		
Accessori in dotazione	Staffa di fissaggio, ugello inclinazione 0°, 2 batterie di backup 12 Vcc 1,2 Ah		
Assorbimento elettrico	70 W		
Alimentazione	230 Vac		

SN180			
Tempi di saturazione sec/m ³	10"	20"	60"
	80 m ³	163 m ³	486 m ³
Dimensioni (LxHxP)	295 x 610 x 170 mm		
Peso	32 Kg		
Capacità serbatoio	3,1 litri		
Numero massimo di emissioni	6 emissioni da 60 secondi		
Interfaccia di connessione	Ethernet RJ45 con protocollo TCP/IP		
Durata di vita della miscela	2 anni		
Installazione	A soffitto o a parete		
Ingressi / Uscite	4 ingressi programmabili / 4 uscite relè programmabili		
Accessori in dotazione	Staffa di fissaggio, ugello inclinazione 0°, 2 batterie di backup 12 Vcc 1,2 Ah		
Assorbimento elettrico	80 W		
Alimentazione	230 Vac		



T +39 011.39.86.700
F +39 011.39.86.703
www.elkron.it
info@elkron.it

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Torino (ITALY)